FICHA TECNICA

SBE TECH

CIERRE DE EMPALME HORIZONTAL 48

SBE-CEH48

DESCRIPCIÓN

Cierre de empalme horizontal para 48 fibras con 4 puertos de acceso (entrada/salida), diseñado con un excelente sellado hermético para garantizar la protección de las fibras ópticas



ESPECIFICACIONES

Material:	Plástico negro de alta resistencia
Grado de protección:	IP68
Protección UV:	Si
Charolas de empalme y organización incluidas:	4 charolas con capacidad para 48 empalmes
Sistema de cierre:	Seguros a presión
Sello para cierre hermético en entradas de cable, en uniones de base y cubierta	

INFORMACIÓN TÉCNICA

Dimensiones externas:	370x170x100mm
Peso:	2500-2000g
Puertos de acceso:	4
Diámetro del cable:	8-17mm
Capacidad máxima:	48 empalmes
Temperatura de operación:	-40°~65°

CARACTERISTICAS

- Fácil instalación
- Completamente hermética
- Incluye accesorios para armado

APLICACIONES

El cierre de empalme de SBE TECH por su gran capacidad hermética es ideal para aplicaciones de planta externa (subterránea ó aérea), de fácil instalación, probado en ambientes reales para garantizar el mejor desempeño

PRODUCTOS RELACIONADOS

Microscopio
SBE-EM200X

Localizador visual de fallas
SBE-EM1000

Toallas húmedas
SBE-F10

Mangas termo contráctiles
SBE-HES60 60MM
SBE-HES50 50MM

Pinzas peladoras
SBE-S144H

Cortadora de precisión para fibra óptica:
SBE-CFO

Pig tails para fibra monomodo
SBE-PIGLC3M LM-3M
SBE-PIGSC3M SC-3M

Pig tails para fibra multimodo
SBE-PIGSC3M SC-3M
SBE-PIGLC3M LC-3M

Empalmadora de fusión por núcleo
SBE-FS3K

OTDR longitud de onda 1310-1550 rango dinámico de 32 a 30dB:
SBE-OTDR-B

Medidor de potencia 850/1300/1310/1490/1550/1625nm, rango de medición de +10~70dBm. VFL
SBE-MP292301
SBE-MP292302-10K

Identificador de trafico 800 a 1700nm, tipos de fibra 0.25, 0.9, 2 y 3 mm
SBE-IT300

Toallas húmedas
SBE-F10

Kit de herramientas para Fibra Óptica
SBE-HESL50