Ficha técnica



Modelo: ETH-SP-G2

Protección a bajo costo y rápida instalación

Protección contra descargas de sus dispositivos

Compatible con redes 10/100/1000 Mbps

UBIQUITI®
NETWORKS

Especificaciones

ETH-SP-G2	
Dimensiones	91 x 61 x 32,5 mm (3,58 x 2,4 x 1,28")
Peso	80 g (2,82 oz)
Conexiones de interfaz	(2) conectores hembra RJ45
Protección ESD/EMP	Absorción de corriente transitoria con respuesta a sobretensión de 100 V/s a 1 kV/µs
Tensión de descarga de CC	90 V a 100 V/s
Tensión de descarga de impulso máximo	700 V a 1 kV/µs
Corriente de descarga	15 kV
Resistencia máxima al aislamiento	1 GΩ a 50 V
Capacitancia máxima	1,0 pF a 1 MHz
Protección de línea de datos	RJ45 10/100/1000 Ethernet
Compatible con IEEE 802.3af PoE	Sí
Certificación contra impactos y vibraciones	ETSI300-019-1/4 estándar
Temperatura de funcionamiento	De -30 a 65° C (-22 to 149° F)
Humedad de funcionamiento	De 10 a 90 % sin condensación