# ESPECIFICACIÓN

Extensor HDMI 4K x 2K HDbitT

| Modelo | TT683 | |
|---|---|---|
| **Técnica** | **Transmisor** | **Receptor** |
| Conformidad HDMI | HDMI1.4 | |
| Cumplimiento de HDCP | HDCP1.3 | |
| Transporte procotol | HDbitT | |
| Mediim transmision | cable de red | |
| Distancia de transmisión | CAT5:80m,CAT5e:100m,CAT6:120m | |
| Ancho de banda de video | 18Mbps(10.2G) | |
| Soporte de resolución | 480i@60Hz,480p@60Hz,576i@50Hz,576p@50Hz,720p@50/60Hz,<br>1080i@50/60Hz,1080p@50/60Hz,4K x 2K@24/25/30Hz | |
| Soporte de audio | PCM | |
| Señal de entradaTMDS | 0.7~1.2Vp-p | |
| Señal de entrada de DDC | 5Vp-p | |
| Bucle de salida HDMI | no | |
| Soporte RS232 | no | |
| Apoyo POE | no | |
| Conexión de receptor múltiple | sí | |
| IR de retorno | sí | |
| Rango de frecuencia de IR | 20-60Khz | |
| Entrada | 1×HDMI; DC2.1; | DC2.1, RJ45 ×1, 3.5mm Audio F ×1 (IR) |
| Salida | RJ45 ×1， 3.5mm Audio F ×1 (IR) | 1×HDMI |
| Control de fuente HDMI | Controlable a través de IR Passback de RX a TX | |
| Conector HDMI | Tipo A, hembra, 19 pines | |
| **Mecánico** | **Transmisor** | **Receptor** |
| Alojamiento | Cerramiento metalico | |
| Dimensiones | 107.3X94X23.7mm | |
| Peso neto | TX: 170g | RX: 167g |
| Fuente de alimentación | 5V/2A | |
| Consumo | 3.6W | 3.6W |
| Temperaure operación | 0~60℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -20～70℃ | |
| Humedad relativa | 0～95%(sin condensación) | |