Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

DSC

De los productos de seguridad de Tyco

Internet/Intranet Comunicador **TL260R**



Características que **Haz la diferencia:**

- Comunicación de alarma por Internet/ Intranet totalmente redundante
- Enrutamiento de llamadas integrado
- Soporte para carga y descarga remota de paneles
- Transmisión de pruebas periódicas individuales
- Supervisión de latidos del corazón vía Internet/Intranet
- Cifrado AES de 128 bits a través de Internet/Intranet
- Informe completo de eventos
- Admite SIA y Contact ID *
- Conexión PC-Link
- Aprobaciones: FCC/IC, UL, ULC
- Conectividad C24-HUB para soportar el C24 Interactive Touch y Paquetes de automatización

*Contact ID requiere V4.5 y superior

Solución de comunicación integrada

DSC se complace en anunciar el comunicador de Internet/Intranet TL260R, el siguiente nivel en entrega de señales de alarma.

A medida que más clientes dejan de lado las líneas telefónicas tradicionales y optan por VoIP (Voz sobre IP) o el uso de teléfonos celulares, es esencial ofrecer métodos alternativos de comunicación de alarmas. El comunicador de Internet/Intranet TL260R de DSC utiliza convenientemente la conexión a Internet existente para garantizar comunicaciones de alarmas confiables y de alta velocidad. Cuando se conecta a un panel de control DSC PowerSeries PC1864/1832/1616, los clientes tienen la opción de combinar rutas de notificación de alarmas a través de la red telefónica pública conmutada (PSTN) e Internet.

Alarma completamente redundante

Comunicación en la Estación de Monitoreo

Cuando el TL260R está conectado al control PC1864/1832/1616 panel, la señal de alarma se puede enviar al receptor principal o a los receptores principal y de respaldo en la estación de monitoreo central, proporcionando una solución completamente redundante.

Reduce la necesidad de Líneas telefónicas dedicadas

El TL260R utiliza convenientemente la conexión a Internet/Intranet existente para eliminar la necesidad de líneas telefónicas dedicadas y reducir el impacto de la interrupción de la línea telefónica.

Panel de control remoto programación y Apoyo a la gestión ahorra tiempo y dinero

El TL260R ofrece informes completos de datos y administración remota para los instaladores, lo que permite ahorrar tiempo y reducir costos. Con el uso del software de descarga DLS 5 de DSC, puede programar y configurar de forma remota el panel de control, cambiar la información del usuario, recuperar registros históricos, generar informes de estado y detalles de mantenimiento desde una PC a través de la red de conexión a Internet/Intranet.

Comuníquese con su distribuidor de DSC.
www.dsc.com | 1-888-888-7838

DSC

De los productos de seguridad de Tyco

Soporte interactivo C24

Con C24 Interactive, los dispositivos de seguridad innovadores y fáciles de usar no solo protegen a sus clientes mientras generan lealtad y reconocimiento de marca, sino que también garantizan el crecimiento de los ingresos en el cambiante mercado de la tecnología de seguridad. Y con el enfoque modular de C24 Interactive para la automatización del hogar, los distribuidores pueden ofrecer dispositivos mejorados año tras año.

Los servicios de cifrado y supervisión proporcionan alta seguridad y mayor RMR

Gracias al cifrado AES de 128 bits de la señal de alarma, las centrales de alarma, los instaladores y los clientes pueden estar seguros de que este es el comunicador de alarma más seguro que existe. Y con pulsaciones de supervisión programables (por segundos), la disponibilidad del comunicador está totalmente controlada. La comunicación de alarma de respaldo a través de Internet/Intranet proporciona un enlace supervisado con las instalaciones y también aumenta las oportunidades de ingresos para los distribuidores.

Tiempos de instalación más cortos con PC-Link

El TL260R se conecta al conector PC-Link del panel de control PC1864/1832/1616 dentro del mismo gabinete, lo que proporciona una conexión a Internet/Intranet que envía códigos de "informes" predefinidos a una estación de monitoreo central. Para instalaciones de modernización, simplemente instale este comunicador en un panel de control ya existente y el servicio se actualiza instantáneamente a un comunicador de alarma de doble ruta.

Compatibilidad del receptor

Receptor Sur-Gard System I: versión 1.10 y superior;

Receptor Sur-Gard System II: versión 2.00 y superior;

Sur-Gard SG-DRL3-IP: versión 2.20 y superior (para el receptor Sur-Gard System III)

Sur-Gard SG-DRL4-IP: versión 1.20 y superior (para el receptor Sur-Gard System IV)

Compatibilidad del panel de control

Paneles de control PowerSeries PC1864/1832/1616: versión 4.1 y superiores

Nota: Se necesita la versión 4.5 para la compatibilidad con Contact ID

Se necesita la versión V4.6 para la funcionalidad interactiva de C24

Presupuesto

Dimensiones ..... 3,937" × 5,875" × 0,625"
(100 mm × 150 mm × 15 mm)

Peso.....0,672 lbs (305 g) (con soporte de montaje)

Voltaje de entrada.....10 a 13,8 V (desde la salida de timbre del panel) Consumo de corriente .....100 mA a 12 V Entorno operativo .....5 a 40 °C (40 a 104 °F)

Número de pieza 33004456

comunicaciones

Para obtener información sobre el producto, visite www.dsc.com

Las especificaciones y la disponibilidad del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Algunos nombres de productos mencionados en este documento pueden ser nombres comerciales y/o marcas registradas de otras empresas.

©2013 Productos de seguridad Tyco 2013-01