La tarjeta de línea PSTN SG-DRL5-2L agrega compatibilidad para monitorear un amplia gama de sistemas conectados a la línea telefónica con soporte para mas de 150 formatos de comunicación. Ampliación de memoria SG-CPM5 y licencias AHS significa que la capacidad del receptor puede escalarse a medida que se agregan mas tarjetas de línea.

Características

- Tarjetas actualizables
- Monitorea hasta 1,474,560 comunicadores IP (Celular o Ethernet) con hasta 24 tarjetas de línea IP y claves de licencia de actualización
- Monitoree las cuentas PSTN usando nuestra nueva tarjeta de línea dual SG-DRL5-2L, o actualice un receptor existente del Sistema IV a un Sistema 5
- usando nuestro SG-DRL5-ADPT para usar las tarjetas de línea SG-DRL4-2L en el Sistema 5
- Función AHS patentada con hasta 1 millón de cuentas (ampliable mediante licencia) y nuevas opciones de formato y protocolo de enlace bloqueables para un mayor control
- Admite funciones de verificación visual para DSC PowerSeries Neo
- Densidad de cuenta líder en la industria por rack U para una capacidad máxima de 24 tarjetas de línea IP o 48 líneas PSTN en un espacio de 4U
- Tarjeta de línea SG-DRL5-IP con capacidad de hasta 4.096 cuentas IP (512 verificación visual / 512 supervisada / 3072 sin supervisión), actualizable hasta 61.440 mediante claves de licencia
- SG-DRL5-2L agrega capacidad PSTN dual con más de 150 formatos de comunicación disponibles
- SG-CPM5 V1.1 agrega 3 nuevos modos de automatización: informes divididos, multipuerto y registro
- La redundancia integrada, incluidos los módulos intercambiables en caliente y la conmutación automática para alimentación y periféricos, elimina el tiempo de inactividad
- Acceso CMS a archivos de verificación visual a través de la consola SG-Systems
- Actualización remota a través de la consola SG-Systems
- Estado del sistema mejorado en tiempo real y diagnóstico de hardware a través de la consola SG-Systems y la interfaz de pantalla táctil.