Hoja de especificaciones del producto

Características técnicas

Voltaje de Operación:

120 VCA, 60 HZ

Temperatura:

- Temperatura de funcionamiento -20°C ~ +45°C
- Temperatura de almacenamiento -20C ~°+70°C

Corriente de carga: 800mA

Característica principal: Cargador rápido.

a) -△V, △Temp, Tensión máxima, Temperatura máxima y Tiempo máximo de carga cortado.

b) Salida de carga PWM, circuito de carga con componentes limitados.

Operación

☆ Conecte el cargador de escritorio a la toma de corriente en línea de CC.

☆ Inserte la batería en el cargador.

Estado de carga	Estado del LED
Encendido	LED apagado
Prueba el estado de la batería en los primeros 3 segundos	Verde ON
Carga	Rojo encendido
Cargo completado	Verde ON
Batería despegar	LED apagado
Batería débil	Destello amarillo

ADVERTENCIA

a) Al cargar una batería sola (no conectada al transceptor), no permita que ningún objeto metálico haga contacto con las terminales en la parte superior del paquete.

b) Cargador recomendado para baterías de litio.

Tiempo aproximado de carga

Batería	Voltaje	Capacidad de la batería	Tiempo de carga
TXPMNN4409	7.4V	1800-3100mAh	2.5-4 horas