Hoja de Especificaciones - Serie de Panel LED

Categoría	Especificación	Valor	Imagen del Producto
Nombre del Producto	Nombre del Producto	Panel LED con sensor de radar de presencia 24G	
Modelo	Modelo	GD-L1	
Características Generales	Material de la Carcasa	ABS	
	Material del Difusor	PC	
	Color del Producto	Blanco	
	Clasificación IP	IP45	
	Temperatura de Operación	-25°C ~ +50°C	
	Vida Útil del LED	20,000 horas	
	Vida Útil del Producto	20,000 horas	
	Regulable (Dimmable)	No	
Características del Sensor	Tipo de Sensor	Sensor de radar 24G, fotosensible	
	Ángulo de Sensado	< 120°	
	Iluminación Ambiental	Todo el día	
	Lux de Encendido	≤ 20 Lux	
	Retardo de Tiempo	30 ± 5 segundos	
	Velocidad de Detección de Movimiento	2-5 m/s	
	Distancia de Detección (Horizontal)	3-5 m (estático), 3-8 m (movimiento)	
	Distancia de Detección (Vertical)	2-4 m	
Características Eléctricas	Potencia	28 W	
	Corriente Nominal	0.17 A	
	Voltaje de Entrada	AC 180-240V	
	Frecuencia de Entrada	50-60 Hz	
	Factor de Potencia	0.62	
Características Ópticas	Flujo Luminoso	1837 lm	
	Eficacia Luminosa	80 lm/W	
	CRI : Ra	> 80	
	Ángulo del Haz	< 120°	
	Fuente de Luz	LED	
	Temperatura de Color	6500 K	
Tamaño	Tamaño del Producto	300 × 300 × 32 mm	
	Orificio de Corte	/	
Instalación	Método de Instalación	Empotrado	
	Altura de Instalación	1-3.5 m (sugerido)	
Empaque	Método de Empaque	Caja de color	
	Tamaño del Empaque	31 × 31 × 3.7 cm	
	Cantidad	20 PZS/CAJA	
	Tamaño de Caja Máster	66 × 66 × 24 cm (estimado)	

Peso	Peso del Producto	0.4 KG	
	Peso con Empaque	0.6 KG	
	Peso de Caja Máster	12.5 KG (estimado)	