FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO – SERIE DE INTERRUPTORES DE SENSOR RADAR			**Imagen del Producto**
Nombre del Producto	24G Presence radar sensor switch		
Modelo	GD-WB11		
Características Generales	Material de la Carcasa	PC	
	Material del Difusor	/	
	Color del Producto	Blanco	
	Grado de Protección IP	IP20	
	Temperatura de Funcionamiento	-20°C ~ +40°C	
	Vida Útil del LED	/	
	Vida Útil del Producto	20 000 horas	
	Regulable (Dimmable)	/	
Características del Sensor	Tipo de Sensor	Sensor de radar de presencia 24G	
	Ángulo de Detección	< 120°	
	Modo de Iluminación	Todo el día / Noche (Atenuado)	
	Luminosidad de Encendido	< 10 Lux	
	Retardo de Tiempo	5 seg / 30 seg / 1 min / 3 min / 5 min (ajustable)	

	Velocidad de Detección de Movimiento	0.6 ~ 1.5 m/s	
	Distancia de Detección (Horizontal)	25% / 50% / 70% / 100% (ajustable, máx. 6 m)	
	Distancia de Detección (Vertical)	2-3 m	
Características Eléctricas	Consumo de Energía	0.8 W	
	Carga Nominal	≤ 500 W (LED ≤ 200 W)	
	Corriente Nominal	0.01 A	
	Voltaje de Entrada	AC220V / AC110V	
	Frecuencia de Entrada	50 Hz / 60 Hz	
	Factor de Potencia	0.45 (Sin carga)	
Dimensiones	Tamaño del Producto	ø65mm × ø50mm × H42mm	
	Orificio de Corte	ø50mm ~ ø52mm (Estimado)	
Instalación	Método de Instalación	Montaje en techo	
	Altura de Instalación	2 ~ 3 m (Sugerido)	
Embalaje	Método de Embalaje	Empaque blister	
	Tamaño del Embalaje	10.2 × 12.2 × 5.3 cm	

	Cantidad	100 UNID/CTN (Estimado)	
	Tamaño de la Caja	53 × 43 × 30 cm (Estimado)	
Peso	Peso del Producto	0.05 KG	
	Peso con Embalaje	0.07 KG	
	Peso de la Caja	7.6 KG (Estimado)	