Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

DHI-ESL-E026A

Etiqueta electrónica para estanterías (ESL)



- Equipado con tecnología de comunicación Bluetooth, el ESL tiene alta velocidad de transmisión, capacidad antiinterferencia superior, bajo consumo de energía y alta seguridad.
- Interfaces interactivas enriquecidas, que admiten indicadores LED de 256 colores, conexión directa de teléfono móvil a Bluetooth y botones personalizables.
- Con tecnología inalámbrica Wi-Fi de doble banda, instalación e implementación sin cables, así como algoritmos inteligentes, el ESL puede proporcionar una cobertura de hasta 25-30 metros en entornos abiertos.

Introducción

La etiqueta electrónica para estanterías (ESL) utiliza tecnologías como Bluetooth 5.1 para la transferencia de información y una actualización extremadamente rápida para actualizaciones de información en tiempo real. Los indicadores LED de 256 colores y la pantalla de tinta multicolor brindan una visualización de información más completa. En cooperación con ESL AP Station, ESL logra la capacidad de sincronizar información entre tiendas físicas y plataformas en línea para una mayor eficiencia en la gestión de tiendas y un control de costos más eficiente.

Características

Cambio de página automático

La frecuencia de cambio de página se puede configurar de antemano. El ESL correspondiente del producto puede entonces activar de forma automática y periódica la función de cambio de página para mostrar el contenido promocional preestablecido.

Cambio automático de inventario

Con el acoplamiento de datos y los campos dinámicos, los datos de inventario en el sistema se pueden sincronizar de forma automática y continua con los datos de inventario en la pantalla ESL, logrando actualizaciones en tiempo real.

Recordatorio de falta de stock

En combinación con los indicadores LED del ESL, la cantidad para el recordatorio de falta de existencias se establece de antemano. Y cuando la cantidad de existencias es inferior al valor establecido, los indicadores LED se activarán para recordar la reposición.

Operación en segundo plano personalizada

El sistema de fondo puede ser compatible con varios dispositivos y plataformas. Visualización del funcionamiento entre bastidores. Los usuarios pueden editar libremente la plantilla ESL según la tonalidad del producto, que se puede utilizar instantáneamente después del cambio.

Escena

Adecuado para grandes almacenes minoristas, oficinas inteligentes, farmacias, centros médicos, almacenes, logística y más.

Especificaciones técnicas

Actuación

Modelo	DHI-ESL-E026A
Tipo de pantalla	Pantalla de tinta electrónica de matriz de puntos
Pantalla Dimensiones	2,66"
Resolución	152 × 296
Visualización en pantalla Color	Negro, blanco y rojo
Indicador LED	Sí
Reemplazable Batería	Sí
NFC	Opcional

Certificaciones

Certificaciones	CE-RED: Directiva sobre equipos radioeléctricos 2014/53/UE
RoHS	Cumple con RoHS Directivas 2011/65/UE, 2015/863/UE y reglamentos REACH tal y como se definen en el Reglamento CE nº 1907/2006 y modificaciones posteriores.

Batería

Tipo	Pila de botón de litio y manganeso
Modelo	CR2450
Dimensiones	φ24,5 × 5 mm (φ0,96" × 0,20")
Voltaje	3,0 V
Capacidad	2 × 600 mAh
Peso	2 × 6,4 g (2 × 0,01 libras)
Almacenamiento Temperatura	5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)
Operante Temperatura	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Esperanza de vida	5 años (bajo la condición de ≤ cuatro actualizaciones al día).

General

Maquina desnuda Dimensiones	83 mm × 41 mm × 12,1 mm (3,27" × 1,61" × 0,48")

Peso	37,5 g (0,08 libras)
Embalaje Dimensiones	43 cm × 34 cm × 20 cm (16,93" × 13,39" × 7,87")
Embalaje	Caja de cartón, 300 piezas/caja
Peso bruto/ Caja de cartón	13,45 kg (29,65 libras)

Restricciones ambientales

Operante Temperatura	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

Información de pedidos

Tipo	Modelo	Descripción
Serie ESL-T	DHI-ESL-E026A	Etiqueta electrónica para estanterías (ESL)

© 2023 Dahua. Todos los derechos reservados. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las imágenes, especificaciones e información mencionadas en el documento son sólo de referencia y pueden diferir del producto real.